Zusammenstellung der Einleitungen aus der Kanalisation in die Gewässer von Regenüberlaufbauwerken bei Mischverfahren und Regenwasserauslässen bei Trennverfahren (zu Abschnitt 5.1 der Erläuterung)

Entwässerungsbereich			Konstruktions- und Bemessungsmerkmale des Regenüberlaufbauwerks					Einleitungs -kanal	Gewässer	
Lfd. Nr. der Einleit-ungsstelle	Bezeich-nung	Ortsteile, Lage Fläche des Einzugsgebietes (ha) Zum Abfluß beitragende Fläche Ared (ha)	Zulauf DN (mm) Gefälle J_S (‰) Q_{voll} (l/s)	Schwellen-höhe (m) Schwellen-länge (m)	Weiterführender Schmutzwasser-kanal (Drossel) DN (mm) Gefälle J_s Drosselläng (m)	Trocken-wetterabfluß (l/s)	Q_{krit} (l/s)	DN (mm) Gefälle J_S (‰) $Q_{RÜ}$ (l/s) Q_{voll} (l/s)	Name Einleitungs-stelle Nieder-schlags-gebiet F_N (km^2) MNQ (l/s)	Bemerkung Koordinaten (UTM)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einleitstelle Heßdorf Nord 1	Heßdorf BG Heßdorf Nord 1 0,78 0,34	-	-	-	-	-	DN 400 5,0 ‰ - Q_{voll}=156 l/s	Grünaubach Fl.-Nr. 1412	Rechtswert: 637810,31 Hochwert: 5499316,85
			-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-			
									Aufgestellt:..GBi Kommunale Infrastruktur GmbH / Herzogenaurach; September 2024. i.A. .... (Unterschrift)	